




tesa® ACXplus 7044

Termék Információk



1000 µm-es kétoldalas akrilmagos szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 704x sorozat nagy teljesítményű akrilmagos szalagok, amely kétféle színben kapható, hogy minél jobban beleolvadjon a ragasztott felületekbe. Nagy teljesítményű akrilmagos szalag tartós beltéri szerelési alkalmazásokhoz.

Jellemzők

- Szürke és fehér színben kapható
- A színválaszték nagyon jól illik a fém és műanyag felületekhez a fényvisszaverődések elkerülése érdekében

Alkalmazások

A különböző területeken (pl. extrudálás, háztartási gépek, belsőépítészeti feliratok) előforduló szerelési alkalmazások többek között:

- Bútorok rögzítése
- Érintőképernyők ragasztása (pl. mosógépek)
- Szintbe szerelés (üveg-fém)

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | filled acrylic | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 110 °C | • Rövid távú hőállóság | 200 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 9 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 21 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 34 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 36 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 2 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 36 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 2 N/cm | | |

Kiegészítő információk

További műszaki adatokért kattintson az alábbi hivatkozásra, és nyissa meg műszaki adatlapunkat:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07044>



tesa® ACXplus 7044

Termék Információk

Kiegészítő információk

A termék beltéri használatra ajánlott. Terhelhetőségi követelményekkel rendelkező tartós kültéri alkalmazásokhoz a tesa® ACX^{plus} 707x sorozatot kínáljuk. A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az alkalmazást (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a legjobb terméket tudjuk javasolni.

Védőréteg opciók:

- PV26: Fehér védőpapír – márkajelzés nélkül
- PV28: Kék védőfólia – márkajelzés nélkül
- PV48: Fehér védőfólia – márkajelzéssel

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07044>