



tesa® 4288

Termék Információk



Közepes erősségű nyújtott pántolószalag

Termékleírás

A tesa® 4288 szalag egy stabil, közepes erősségű polipropilén pántolószalag természetes gumi ragasztós rendszerrel. A tesa® 4288 nagy szakítószilárdsággal rendelkezik, ugyanakkor kevésbé nyúlik. A felragasztott termék hő- és hidegálló, mivel a fekete hordozó ellenáll az UV-fénynek. Ez a természetes gumi ragasztó erős kezdeti tapadású, rövid behatási idővel éri el végleges ragasztási erősségét, és kiválóan ragad számos felületre, például poláris és nem poláris felületekre. Használat után a szalag maradványanyag mentesen eltávolítható, és nem okoz elszíneződést.

Alkalmazások

*A tesa® 4288 számos ipari alkalmazásra használható, mint például a réz, vas- és műanyag csövek kötegelése, rakatrögzítés, illetve egységesítés és tekercsek pántolása.

*Ez a pántolószalag kiválóan ellenáll a hőmérsékleti hatásoknak és az UV-sugárzásnak.

*A tesa® 4288 maradványanyag mentesen eltávolítható.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 114 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | fekete |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 300 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|



tesa® 4288

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04288>