



tesa® 50699

Termék Információk



Öntapadó szalag lehúzófülekhez

Termékleírás

A tesa® 50699 egy zöld színű, PET-hordozót és szilikon ragasztót tartalmazó szalag lehúzófülekhez.

A tesa ACX^{plus} termékcsalád védőfóliájának megbízható eltávolítására szolgál, így kiváló csomagajánlat az ügyfelek olyan folyamataihoz, ahol lehúzófül alkalmazására van szükség.

Jellemzők

- Nagyon jól használható lehúzófülként a tesa ACX^{plus} termékcsaládhoz

Alkalmazások

- Gyors és megbízható védőréteg eltávolítás gyártás közben.
- Egyenes lehúzófüles alkalmazásokhoz, általában áthidalásra használják, hogy a védőréteget több szalagdarabról és/vagy stancolt darabról egyetlen műveletben távolítsák el.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Teljes vastagság | 130 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szilikon | • Szín | green |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------|------|---------------------|----------|
| • Szakadási nyúlás | 80 % | • Szakítószilárdság | 100 N/cm |
|--------------------|------|---------------------|----------|

Kiegészítő információk

További információk:

- A tesa 50699 megfelelő megoldás a tesa ACX^{plus} termékcsalád, köztük a tesa 78xx PV29 védőréteg, a 778xx PV15 védőréteg és a 772xx PV31 védőréteg kézi lehúzására.
- A tesa 50699 fóliás anyagként 985mm*66m méretű tekercsben kapható.
- Alkalmazási útmutató: 1) A lehúzófül működésének biztosítása érdekében a védőrétegnek legalább az egyik sarkát teljesen le kell fedni a lehúzófüllel. 2) Alkalmazza 20 N/cm erővel 15°C és 40°C között, megakadályozva a levegő beszorulását. 3) A használat előtt 30 perc az ajánlott hatóidő. 4) A legjobb teljesítmény akkor érhető el, ha a lehúzófül/védőréteg eltávolítását nagyon gyors, kb. 2 m/s sebességgel és a védőréteg és a szalag között 45°-nál kisebb szögben kezdjük el. További részletekért kérjük, olvassa el a „Tippek és trükkök a tesa ACX^{plus} lehúzófüllel ellátásához” című részt.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50699>



tesa[®] 50699

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50699>