



tesa® 64284

Termék Információk



tesa® 64284EU standard pántolószalag

Termékleírás

A tesa® 64284EU PV10 egy közepes teherbírású pántolószalag, amely nagy szakítószilárdságú polipropilén hordozóval és gumi ragasztórendszerrel rendelkezik. A fejlett összetétel kivételes kezdeti tapadást biztosít poláros és apoláros felületeken egyaránt, ezért gyakori választás a legkülönbözőbb alkalmazásokban és iparágakban. A mono-orientált polipropilén hordozó kiemelkedő szakítószilárdsággal és minimális nyúlással rendelkezik, ami maximális tartósságot és megbízhatóságot garantál. Könnyű adagolhatóságának köszönhetően szalagunk mind kézi, mind automatikus műveletekben alkalmazható.

Jellemzők

- Oldószermentes ragasztó
- Csekély nyúlás
- Jó megmunkálhatóság
- Prémium szakítószilárdság

Alkalmazások

- Készülékek alkatrészeinek megtartása
- Perifériák megtartása és rögzítése
- Maradék-talan eltávolíthatóság a legkülönbözőbb felületekről, elszíneződés nélkül

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | kék |

Termékválaszték

- | | |
|-------------------|------------|
| • Elérhető színek | kék, fehér |
|-------------------|------------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 300 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64284>



tesa® 64284

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64284>