

7263 Multi Purpose (MP)



Termék Információk

Oboustranná lepicí páska 800 µm s akrylátovou pěnou

Termékleírás

tesa® ACX^{plus} 7263 MP je černá oboustranná lepicí páska s akrylátovou pěnou.

Viskoelastické akrylátové pěnové jádro pásky tesa® ACX^{plus} 7263 MP optimálně absorbuje statické zatížení.

Díky jedinečnému složení dokáže tato oboustranná lepicí páska s akrylátovou pěnou kompenzovat teplotní roztažnost slepených dílů.

Jellemzők

- It is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- The visco-elastic acrylic foam core of tesa® ACX^{plus} 7263 MP optimally absorbs static loads.

Alkalmazások

Produktová řada tesa® ACX^{plus} MP se hodí pro nejrůznější způsoby využití.

Kvůli optimálnímu výkonu potřebujeme dokonale rozumět použité technologii (včetně substrátů), abychom mohli vždy doporučit správný postup a zacházení.

Řada tesa® ACX^{plus} 726x MP se výborně hodí pro lepení ozdobných prvků, znaků nebo informačních cedulí.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 800 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 70 °C | • Rövid távú hőállóság | 170 °C |
|-------------------------|-------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Tapadás alumíniumhoz (3 nap után) | 32 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 30 N/cm |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Kiegészítő információk

Pro úpravu povrchů před lepením doporučujeme tesa® Adhesion Promoter. Výrazně to vylepšuje adhezivní vlastnosti, zabraňuje zvlhčení a podporuje dlouhodobou odolnost v nepříznivém prostředí. Konkrétní typ řady tesa® Adhesion Promoter závisí na substrátu a způsobu využití. Rádi vám poradíme při výběru optimálního řešení. Produkt je určen jen pro



7263

Multi Purpose (MP)

Termék Információk

Kiegészítő információk

využití v interiéru. Pro stálé venkovní použití při vysokém zatížení doporučujeme model tesa® ACX^{plus} 707x. Verze krycího materiálu (lineru): * PV42: Bílý papírový liner – potištěný

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07263>