



tesa® 4298

Termék Információk



Közepesen erős nyújtott nyomot nem hagyó pántolószalag

Termékleírás

A tesa® 4298 szalag egy közepes erősségű nyújtott polipropilén pántolószalag természetes gumi ragasztós rendszerrel. Ez a szalag jól tapad mind poláris, mind nem poláris felületekre, nagy szakítószilárdsággal rendelkezik, és kevésbé nyúlik. A tesa® 4298 különlegesen kialakított szalag, mely nem színez, és nem tapad át róla a ragasztó. Jó kezdeti tapadású, erősen ragad, és ellenáll a környezeti hatásoknak. Könnyen kezelhető, és maradványanyag mentesen eltávolítható. Ez a pántolószalag különösen alkalmas tartó és rögzítő alkalmazásokra háztartási gépek gyártásánál.

Alkalmazások

- *A tesa® 4298 főleg lezáró, tartó és rögzítő alkalmazásokhoz használható
- *Ez a szalag merevítésre is használható
- *A pántolószalag főleg háztartási gépekhez, irodai berendezésekhez és a bútoriparban használatos
- *A természetes gumi ragasztó poláris és nem poláris felületeken egyaránt erős tartást tesz lehetővé
- *A szalag maradványanyag mentesen eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 114 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Szín | kék |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 300 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 5 N/cm |
|-------------------|--------|



tesa® 4298

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04298>