



tesa® 60418

Termék Információk



Vékony, újrahasznosított PET csomagolószalag szintetikus gumi ragasztóval

Termékleírás

A tesa® 60418 egy fenntarthatóbb kartonzáró szalag könnyű és közepes súlyú kartondobozokhoz, 60%-os újrahasznosított tartalommal.

A tesa® 60418 egy fokozott tapadású szintetikus gumiból készülő melegen olvadó ragasztóból és egy nagyon vékony poliészter hordozóból épül fel, amely 85%-ban fogyasztást követően újrahasznosított hulladékból áll. A tesa® 60418 hordozója kiváló anyagtulajdonságainak köszönhetően vékony és rugalmas – mégis szakadásálló. Alacsony letekerési erővel és nagyon jó azonnali zárási teljesítménnyel rendelkezik, így ideális az automatizált folyamatokhoz.

A tesa 60418 kiváló választás a nagy volumenű csomagolási alkalmazásokhoz, ahol a hatékonyság és a fenntarthatóság egyaránt döntő tényező.

Sustainable Aspects

- 60% total recycled content
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- Legfeljebb 25 kg-os kartondobozokhoz
- Szakadásálló, mégis vékony és jól alakítható hordozó
- Ideális az automatizált csomagolási folyamatokhoz
- Könnyű letekerés
- Kevesebb tekercsváltás a nagyobb tekercshossznak köszönhetően

Alkalmazások

- Kartonzárás könnyű és közepes méretű kartondobozokhoz
- Kézi és automatizált alkalmazás hosszú gépi tekercsekkel

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PET | • szintetikus kaucsuk | Nincs |
| • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 85 % | • Teljes vastagság | 36 µm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60418>



tesa® 60418

Termék Információk

Termékválaszték

- Available colors átlátszó, barna, fehér

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Szakadási nyúlás | 120 % | • Nyomtathatóság | nem |
| • Szakítószilárdság | 38 N/cm | • Oldószermentes | igen |
| • Automatizált alkalmazás | igen | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Hand tearability | nem | • Silent unwinding | nem |

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 6 N/cm

Kiegészítő információk

A szalagot szobahőmérsékleten lehet legjobban alkalmazni. Az alkalmazást követően a tesa® 60418 jól teljesít a teljes normál hőmérsékleti tartományban, a jellemző szállítási- és tárolási körülmények között

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60418>