



tesa® csöpögésgátló szalag

Termék Információk

BNR 56220

Termékleírás

A tesa® vízálló tömítőszalag egy PTFE-ből készült ultravékony szalag, alkalmas csavarmenetek tömítésére és a szivárgó szelepek és csapok gyors megjavítására.

Jellemzők

- Nem tapadó fehér PTFE-szalag
- Levegő- és vízálló szigetelés
- Deformálható és 6 barig vízálló

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|-------|
| • Ragasztóanyag típusa | egyáltalán nem | • Teljes vastagság | 75 µm |
|------------------------|----------------|--------------------|-------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| • Szakítószilárdság | 9 N/cm | • Megfelelő felületek | A legtöbb műanyag |
| • Felhasználási terület | Beltéri | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Olaj- és zsírálló | nem |
| • Írható | nem | • UV-állóság | nem |
| • Kopásállóság | nem | • Vízhatlan | igen |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>