



tesa® festőszalag érzékeny felületekre

Termék Információk

BNR 56260, 56261, 56267, 64333

Termékleírás

A tesa® Professional szenzitív festőszalag extra vékony papírból készül, így lehetővé teszi a biztonságos eltávolítást érzékeny felületekről, akár tapétáról is.

Jellemzők

- Ideális különösen érzékeny felületekhez
- Beltéri használat után max. 7 napig nyom nélkül eltávolítható
- Oldószermentes
- Újrahasznosított alapanyagokból
- Igényes munkához a pontos és precíz végeredményért
- Valamennyi festéktípushoz megfelelő

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | ívpapír | • Teljes vastagság | 80 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------|
| • Szakítószilárdság | 32 N/cm | • Maradékmentesen | 14 days |
| • Felhasználási terület | Beltéri | eltávolítható... nap után | |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>