



tesa® Ultra Power clear átlátszó javítószalag

Termék Információk

BNR 56496, 56497

Termékleírás

A láthatatlan javítások nagy kihívást jelentenek. A tesa® Ultra Power clear átlátszó javítószalag szalag tökéletesen támogatja Önt minden programja során. Kényelmes, diszkrét megoldást kínál, ha például műanyagokat vagy üveget kell javítani. Számos különböző feladat ellátására fejlesztettük, például lyukak, repedések, rések és szakadások foltozására. Erős tapadása miatt sok felületen, akár durva felületeken és textilen is használható.

Jellemzők

- Átlátszó szalag láthatatlan javításokhoz: különlegesen diszkrét javításokhoz terveztük – a tökéletes javítási megoldás üveghez és műanyagokhoz
- Erős tapadás megbízható javításhoz: nagyon erős tapadás különböző környezetekben végzett javításokhoz
- Többcélú: erős ragasztójának köszönhetően ez a szalag tökéletesen ragad még durva vagy textílfelületekre is
- Hosszú távra fejlesztettük: jól ellenáll a dörzsölésnek, ezért tartós
- Alkalmas kültéri feladatokhoz: vízálló és rendkívül jól ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak
- Nagy rugalmasság: a szalag bármilyen alakhoz és tárgyhoz illeszkedik
- Kényelmes, könnyen kezelhető: könnyen letekereshető és egyszerűen, kézzel eltéphető, ennek köszönhetően nagyon kényelmes
- Univerzális alkalmazás: Kültéren és beltéren egyaránt használható
- Multifunkciós szalag: ideális gyors, tartós javításokhoz, pl. lyukak, repedések, rések és szakadások foltozására

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 170 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |



tesa® Ultra Power clear átlátszó javítószalag

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakítószilárdság	35 N/cm	• Nyom nélkül eltávolítható	nem
• Alkalmazási terület	Garázs, Autó, Otthon, Kert	• Olaj- és zsírálló	igen
• Anyag	PE (polietilén)	• Oldószermentes	igen
• Átlátszóság	nagyon jó	• Öregedésállóság (UV)	igen
• Az elem tartozék	nem	• Ozone resistance	igen
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Ragasztóerő	Nagyon erős tapadás
• Felhasználási terület	Beltéri és kültéri	• Szakadásálló	igen
• Hand tearability	igen	• Temperature resistance max.	90 °C
• Hőmérsékletállóság	igen	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Írható	nem	• UV-állóság	igen
• Kopásállóság	igen	• Veszélyes anyag	nem
• Környezetbarát csomagolás	nem	• Vízzhatlan	igen
• Megfelelő felületek	A legtöbb műanyag, Üveg, Fém, Acél		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>