



tesa® Öntapadó akasztószög festővászonhoz tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig

Termék Információk

BNR 77778

Termékleírás

Az öntapadó akasztószög ideális választás festővásznak érzékeny felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra történő megbízható felakasztásához. Egyszerűen felragasztható, nyom nélkül eltávolítható, újra felhasználható.

Jellemzők

- Állítható öntapadó akasztószög vászonképekhez
- Érzékeny, enyhén érdes felületekre, pl. tapétára
- Ideális vászonképek és rámak rögzítéséhez
- Akasztószögenként 1 kg-os súlyig megtartja a tárgyakat (két akasztószög 2 kg súlyt bír el)
- Könnyen felragasztható és eltávolítható: nincs szükség szerszámokra, nyom nélkül leszedhető

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- Ragasztóanyag típusa szintetikus kaucsuk
- Holding power of strip up to 1 Kg

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------|
| • Anyag | PS (polisztirol) | • Újrafelhasználható | igen |
| • Application temperature from | -15 °C | • UV-állóság | nem |
| • Nedvességállóság | nem | • Vegyszerálló | nem |
| • Nyom nélkül eltávolítható | igen | • Veszélyes anyag | nem |
| • Olaj- és zsírálló | nem | • Vízhatlan | nem |
| • Ozone resistance | nem | | |



tesa® Öntapadó akasztószög festővászonhoz tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>