



tesamoll® standard ajtóseprű

Termék Információk

BNR 05433

Termékleírás

A tesamoll® standard szigetelő ajtóseprű egy rendkívül hatékony öntapadós huzatmegszüntető seprű. Kint tartja a hideg levegőt, és akár 12 mm-es részek tömítésére is képes.

Jellemzők

- A tesamoll® standard szigetelő ajtóseprű megfelelő egyenes padlófelületekre, pl. parkettára és fapadlóra, PVC-, valamint laminált padlóra
- Akár 12 mm-es hézagokhoz
- Tartósság: 4 év
- Anyag: műanyag

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Lezárja a közötti réseket | 12 mm |
|------------------------|-------|-----------------------------|-------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|
| • Anyag | PP (polipropilén), PET, Műanyag | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Durability | 4 years | • Oldószermentes | igen |
| • Megfelelő felületek | Wooden floors | • Vegyszerálló | nem |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>