



tesamoll® univerzális tömítőszalag

Termék Információk

BNR 05454, 05452, 05456

Termékleírás

A tesamoll® univerzális tömítőszalagot arra terveztünk, hogy az ablakok és ajtók szigetelésével pénzt takarítson meg. Ez egy max. 5 mm-es résekhez való szalag.

Jellemzők

- Öntapadó habprofil
- Lezárja az 1 és 5 mm közötti réseket
- Tartósság: 2 év
- Puha és rugalmas

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Lezárja a közötti réseket | 5 mm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| • Anyag | PP (polipropilén) | • Minimális hőmérsékletállóság | -20 °C |
| • Durability | 2 years | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Oldószermentes | igen |
| • Maximális hőmérséklet-ellenállás | 60 °C | • Vegyszerálló | nem |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>