

tesa® 62708 PV0



Termék Információk

0,8 mm-es kétoldalas PE habszalag autóipari külső díszlécek és emblémák rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® 62708 egy kétoldalas ragasztószalag, amely jól alakítható fekete PE-hab hordozóból és tiszta akril ragasztóból áll. A 0,8 mm-es vastagságával alkalmas kisebb díszítések és emblémák rögzítésére, beleértve a takaróéles kialakításúakat is.

A tiszta akril ragasztó nagyon jó kezdeti és magas végső tapadási teljesítményt nyújt MSE műanyagokon, mint az ABS, krómozott ABS, PC és PMMA, valamint az MSE lakkokon, mindezt kiváló hőmérsékleti ellenállással kombinálva. A hideghatással kapcsolatos lenyűgöző teljesítmény a PE habhordozó csillapító tulajdonságainak köszönhető, még -40°C alatti hőmérsékleten is.

Jellemzők

- Kiváló hőmérsékleti ellenállás
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok
- Magas végső tapadási szilárdság
- Jól alakítható hab hordozó a tervezési túrések vagy egyenetlen felületek kompenzálására
- Kiváló teljesítmény hidegsokkal szemben
- A szalag nagyon jó kohéziós szilárdsággal és viszonylag kis sűrűséggel rendelkezik, ami kedvező a kis súlyú kialakítás szempontjából.
- A PE-hab hordozó nem ragadós éleket biztosít, ami kiváló feldolgozási tulajdonságokat eredményez, pl. stancolás esetén.
- A nagyfokú alakíthatóságnak köszönhetően a szalag jó nedvesedést és biztonságos ragasztást biztosít még egyenetlen felületeken is, és kiegyenlíti a tervezési túréseket.
- A fekete szín szinte láthatatlanná teszi a kötést.

Alkalmazások

A tesa® 62708 alkalmas a kis méretű külső díszlécek széles körének rögzítésére. A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

Alkalmazási példák:

- Emblémák
- Adattáblák
- Betűjelek, mint az autómodellek vagy motoradatok jelzései

tesa® 62708 PV0

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Teljes vastagság	800 µm
• Ragasztóanyag típusa	tiszta akril	• Szín	fekete
• Liner típusa	MOPP		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	440 %	• Rövid távú hőállóság	120 °C
• Szakítószilárdság	18 N/cm	• Statikus szakítószilárdság 70°C	nagyon jó
• Hosszú távú hőállóság	100 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	nagyon jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	5 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	15 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	15 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti, 1 min)	8 N/cm
• Tapadás acélhoz (kezdeti)	4 N/cm		

Kiegészítő információk

A fent említett tapadási értékeket 300 mm/perc sebességgel mértük, az acél 30 mm/perces sebességgel mért kezdeti értékét kivéve.

Hordozó változatok:

PV0: barna pergamenpapír (71µm)

PV6: piros MOPP-fólia (80 µm)

tesa® 62708 PV0

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62708PV0B>