



tesa® 62852

Termék Információk



0,5 mm-es kétoldalas PE habszalag autóipari külső díszlécek és emblémák rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® 62852 egy kétoldalas ragasztószalag, amely jól alakítható fekete PE-hab hordozóból és tiszta akril ragasztóból áll. A 0,5 mm-es vastagságával alkalmas kisebb díszítések és adattáblák rögzítésére, beleértve a bonyolult mintázatokat is.

A tiszta akril ragasztó nagyon jó kezdeti és magas végső tapadási teljesítményt nyújt MSE műanyagokon, mint az ABS, krómozott ABS, PC és PMMA, valamint az MSE lakkokon, mindezt kiváló hőmérsékleti ellenállással kombinálva. A hideghatással kapcsolatos lenyűgöző teljesítmény a PE habhordozó csillapító tulajdonságainak köszönhető, még -40°C alatti hőmérsékleten is. A PE habhordozónak nem ragadósak a szélei, ami kiváló feldolgozási tulajdonságokat eredményez, pl. stancoláskor.

Továbbá a szalag a nagy ragasztási szilárdságot viszonylag alacsony sűrűséggel kombinálja, ami hozzájárul hozzá a súlycsökkentési célok eléréséhez is.

0,8 mm-es, 0,9 mm-es és 1,2 mm-es változatban kapható.

Jellemzők

- Magas végső tapadási szilárdság
- Kiváló hőmérsékleti ellenállás
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok, különösen a bonyolult minták esetén
- Jól alakítható hab hordozó a tervezési túrések vagy egyenetlen felületek kompenzálására
- A fekete szín szinte láthatatlanná teszi a kötést.
- A nagyfokú alakíthatóságnak köszönhetően a szalag jó nedvesedést és biztonságos ragasztást biztosít még egyenetlen felületeken is, és kiegyenlíti a tervezési túréseket.

Alkalmazások

A tesa® 62852 alkalmas a kis méretű külső díszlécek és alkatrészek széles körének rögzítésére.

Alkalmazási példák:

- Emblémák
- Adattáblák
- Betűjelek, mint az autómódellek vagy motoradatok jelzései
- Illesztő csapok a szélvédőkön

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.



tesa® 62852

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Szín	fekete
• Ragasztóanyag típusa	tiszta akril	• Fedőfólia súly	80 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	barna
• Teljes vastagság	5000 µm	• Fedőfólia vastagsága	71 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	400 %	• Rövid távú hőállóság	100 °C
• Szakítószilárdság	8 N/cm	• Statikus szakítószilárdság 70°C	nagyon jó
• Hosszú távú hőállóság	90 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	nagyon jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PE-hez (14 nap után)	1.5 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	13 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	9.5 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	1.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	20 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62852>