

# tesa® 51036 PV2



## Termék Információk

PET szövetszalag nagy kopásállóságú védelemhez

### Termékleírás

A tesa® 51036 egy lobogásálló PET szövetszalag kábelkötegekhez, oldószermentes, fejlett akril ragasztóval. A speciális ragasztó formulának köszönhetően a tesa® 51036 rendkívül ellenáll a lobogásnak, és biztos, biztonságos zárást tesz lehetővé. A tesa® 51036 kiváló kopásvédelmet biztosít gépjármű kábelkötegek számára, és ellenáll a magas hőmérsékletnek és az igénybevett környezeti feltételeknek.

Akril ragasztója kompatibilis a halogénmentes kábelköpeny anyagokkal (PE/PP), és hosszabb élettartamot garantál.

### Jellemzők

- Magas kopásállóság
- Magas hőállóság
- Lobogásálló
- Kiváló kábel kompatibilitás
- Öregedésálló
- Ellenáll a környezeti hatásoknak
- Kézi vagy automatikus felhordásra is alkalmas
- Lángálló
- Halogénmentes
- Szakadásálló
- Állandó lefejtési erő
- Rugalmas és sima
- Több színben elérhető

### Alkalmazások

A tesa® 51036-ot kifejezetten kábelek kötegelésére és kopás elleni védelmére fejlesztették ki. Legfőbb alkalmazási területe a gépjárművek motorterében található, ahol magas hőmérséklettel és igényes környezeti feltételekkel kell szembenézni.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                  |                    |        |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | PET szövet       | • Teljes vastagság | 260 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | advanced acrylic |                    |        |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51036PV2>

# tesa® 51036 PV2

## Termék Információk

### Termékválaszték

- Elérhető színek kék, narancs, fekete, lila, sárga

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                                               |                      |                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Szakadási nyúlás                              | 40 %                 | Letekercselési erő (tekercs szélessége ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| Szakítószilárdság                             | 275 N/cm             | Maximális hőmérséklet-ellenállás              | 150 °C               |
| Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312)       | Class D              | Minimális hőmérsékletállóság                  | -40 °C               |
| Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312)        | Class D              | Zajcsillapítás (LV312)                        | Class A              |
| Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |                                               |                      |

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3 N/cm

### Kiegészítő információk

- Standard szélességek: 9, 19, 25, 32 mm
- Standard hosszúság: 25 m
- Egyéb méretek kérésre elérhetők
- Standard belső átmérő: 38 mm

\*PV2: globális verzió

\*\*Hasonló a RAL 2003-hoz

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51036PV2>