



tesa® 51025

Termék Információk



Kézzel eltéphető poliészter szövetszalag alapvető kötegeléshez

Termékleírás

A tesa® 51025 PV10 egy poliészter szövet kötegelőszalag oldószermentes gumi alapú ragasztóval.

Szín: Fekete

Jellemzők

- Hőálló, 125 °C / 3000 óra
- Oldószermentes ragasztó
- Kézzel eltéphető

Alkalmazások

A tesa® 51025 PV10 szalagot az utastérben való használatra terveztük, alapvető kötegeléshez, akár 125 °C hőmérsékletig.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PET szövet | • Teljes vastagság | 160 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | gumi alapú | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---|---------|---|---------------------|
| • Szakadási nyúlás | 25 % | • Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Szakítószilárdság | 80 N/cm | • Letekercselési erő (tekercs szélessége ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Dielektromos átütési feszültség | 6300 V | • Maximális hőmérséklet-ellenállás | 125 °C |
| • Kézzel téphetőség | igen | • Minimális hőmérsékletállóság | -40 °C |
| • Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312) | Class B | • Zajcsillapítás (LV312) | Class A |
| • Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312) | Class A | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 6.5 N/cm |
|-------------------|----------|

Kiegészítő információk

Normál szélességek: 9, 19, 25, 32, 38 mm

Normál hosszúságok: 25, 50 m

- A legtöbb szélesség-hosszúság kombináció lehetséges

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51025>



tesa® 51025

Termék Információk

Kiegészítő információk

- Kérésre további méretek is elérhetők
- Normál magátmérő: 38 mm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51025>