



tesa® PRO 74613

Termék Információk

Erős javítószalag - a legjobb univerzális segítőtárs hosszan tartó tapadóerővel

Termékleírás

Növelje az ügyfelek elégedettségét az új tesa PRO Duct Tape 74613 ragasztószalaggal. A szövetbetétes ragasztószalag megbízható ragasztóerejének és alakíthatóságának köszönhetően a javítás gyors, tiszta és tartós lesz. Akár festési munkálatok során kell kábeleket rögzítenie, akár egy törött csövet kell tömítenie, a PRO Duct Tape szalagunk számos felületen alkalmazható.

A kiváló minőségű anyagokból előállított szövetbetétes ragasztószalag alapja szintetikus gumi, és több mint 60%-ban fogyasztást követően újrahasznosított anyagokból készült PET-szövet hordozóval rendelkezik. Tökéletes kiegészítője a szakemberek szerszámosládájának, mivel könnyen szakítható, és mindig használatra kész.

Jellemzők

- A legjobb segítőtárs minden javításhoz és rögzítéshez: A gyorsan alkalmazható és kézzel könnyen elszakítható tesa PRO Duct Tape kül- és beltéren egyaránt használható.
- A tesa PRO Duct Tape víztaszító és még a kissé érdes felületeken is működik. Mindegy, milyen alkalmazásról van szó, ez a szalag minden barkácsoló igényeit kielégíti.
- Több mint 60%-ban újrahasznosított anyagokból készült hordozó - növeli a fenntarthatóságot és csökkenti a hulladék mennyiségét!
- Kialakításának köszönhetően a tesa PRO Duct Tape könnyen letekerhető, és minden felületen jól alakítható a teljes tömítés érdekében. Könnyebbé tesszük az életét, kötésről kötésre!
- Ez az általános célú szalag számos alkalmazásokhoz használható, például javításhoz, jelöléshez, rögzítéshez, tömítéshez és csomagoláshoz.

Alkalmazások

Ez a szövetbetétes ragasztószalag tiszta, sima felületeken működik a legjobban. Helyezze fel a ragasztószalagot, és nyomja erősen a felületre.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegelt szövet | • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk |
| • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 63 % | • Teljes vastagság | 175 µm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa® PRO 74613

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	18 %	• Oldószermentes	yes
• Szakítószilárdság	41.5 N/cm	• Öregedésállóság (UV)	medium
• Kézzel téphetőség	good	• Ragasztóerő	Standard adhesion
• Kopásállóság	good	• Szakadásálló	yes
• Nedvességállóság	yes	• Vegyszerálló	medium
• Nyom nélkül eltávolítható	no		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=74613>