



tesa® Professional 4363

Vakolat színelvlasztó szalag, UV-álló

Termék Információk

Vakolat-színelvlasztó szalag - 2 hétig UV-álló

Termékleírás

A tesa® 4363 olyan vízálló vakolat-színelvlasztó szalag, amely ideális ablakkeretek, ajtókeretek, homlokzatok és egyéb érzékeny felületek ideiglenes védelmére. A szövet (alapfelület) és a természetes kaucsuk (ragasztómassza) kombinációja gondoskodik a lenyűgöző ragasztóerőről még durva felületeken is. A ragasztó-szövetszalagot 5 °C-tól lehet használni, keresztben és hosszban téphető, gyorsan eltávolítható és összességében nagyon könnyű vele dolgozni.

Jellemzők

- Kültéri maszkoláshoz (2 hétig nyom nélkül eltávolítható)
- Érzékeny felületek védelme vakolás és festés közben
- Szennyeződés, valamint a szerszámok és különböző anyagok okozta sérülés elleni védelemre
- Különböző építőipari és háztartási alkalmazásokhoz
- Ablakkeretek és homlokzatok maszkolásához
- Egyenetlen felületekre is jól tapad
- Vízszigetítő

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | szövet | • Teljes vastagság | 310 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 11 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 60 N/cm | • Nedvességállóság | jó |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.6 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa® Professional 4363

Vakolat színelválasztó szalag, UV-álló

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04363>