



tesa® 4163

Termék Információk



Prémium puha PVC univerzális szalag

Termékleírás

A tesa® 4163 egy speciális összetételű puha PVC szalag, rugalmas fóliával és UV- és időjárásálló akril ragasztóval. A tesa® 4163 univerzálisan alkalmazható, de kifejezetten alkalmas az elektromos szerelési munkákhoz, javításokhoz, illesztésekhez vagy kötegelésekhez. A PVC-hordozó nagy tartósságot, az akril ragasztó pedig erős tapadást biztosít a különböző felületeken. A szalag megfelel továbbá a 302-es amerikai biztonsági szabványnak. A tesa® 4163 többféle színben kapható: fekete, fehér, szürke, kék, sárga, piros és zöld. A tipikus szélessége 12 mm és 19 mm (többféle is kapható) lehet, és 33 méter hosszúságban elérhető.

Jellemzők

- Égésgátolt az UL510 és a DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, 20. pont szerint.
- Rugalmas, puha PVC hordozó a kiváló alakíthatóság érdekében
- Jó tapadás a legkülönbözőbb felületeken
- A tesa® 4163 megfelel a 302-es amerikai biztonsági szabványnak

Alkalmazások

- A prémium puha PVC univerzális szalag alkalmas elektromos szerelési munkákhoz, javításhoz, illesztéshez vagy kötegeléshez
- A többféle élénk színben kapható tesa® 4163 jelölésre és színkódolásra is használható
- Isogenogrey színváltozat pl. víz- vagy fűtés-csővek szereléséhez

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | lágú PVC | • Teljes vastagság | 126 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 295 % | • Dielektromos átütési feszültség | 7000 V |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.8 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa® 4163

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 4163 megfelel a 302-es amerikai biztonsági szabványnak.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04163>