



tesa® 51623

Termék Információk



PET nemszőtt szalag oldószermentes gumi ragasztóval

Termékleírás

A tesa® 51623 kábelkötegek borítására szolgáló szalag, amelyet főként az utastérben alkalmaznak. Olyan fontos tulajdonságokat egyesít, mint a zajcsillapítás és a szilárd kötegelés, miközben rugalmasan tartja a kábelkötegeket, ezzel támogatva az egyszerű összeszerelési folyamatot az OEM-nél. A tesa® 51623 PET nemszőtt szalag kábelkötegekhez, oldószermentes gumialapú ragasztóval.

Jellemzők

- Zajcsillapítás
- Alapvető kopásállóság
- Rugalmas és sima megjelenés
- Szakadásálló a vezetékkötegek biztonságos kötegeléséhez
- Stabil letekerési erő az állandó tulajdonságokért az alkalmazáskor
- Öregedésállóság
- Kézzel szakítható a gyors alkalmazáshoz
- Enyhe szag és alacsony VOC-kibocsátás

Alkalmazások

A tesa® 51623 úgy lett kialakítva, hogy gondoskodjon a vezetékkötegek stabil zajcsillapításáról és biztonságos kötegeléséről. A szalagot elsősorban az utastérben lévő kábelkötegeken alkalmazzák. A szalag felhelyezése után a vezetékköteg rugalmas marad.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PET / nem szőtt | • Teljes vastagság | 250 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | gumi alapú | | |

Termékválaszték

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Elérhető színek | narancs, fekete |
|-------------------|-----------------|



tesa® 51623

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	20 %	• Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm)	10 N/roll (30 m/min)
• Szakítószilárdság	45 N/cm	• Maximális hőmérséklet-ellenállás	105 °C
• Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312)	Class B	• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C
• Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312)	Class A	• Zajcsillapítás (LV312)	Class C

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 2 N/cm

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Kiegészítő információk

- Standard szélességek: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standard hosszúságok: 15, 25 m
- Standard magátmérő: 38 mm
- További méretek csak kérésre állnak rendelkezésre

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51623>