



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Termék Információk

Termékleírás

Ez a tesa® festőszalag megbízható támogatást nyújt Önnek mind beltéren, mind kültéren, és élesen körülhatárolt, szép festett szegélyeket készíthet vele.

Jellemzők

- Beltéri maszkolás (akár 6 hónapig)
- Kültéri maszkolás (akár 8 hétig)
- Sima és enyhén texturált felületekhez
- Jó minőségű festési és lakkozási munkákhoz
- Festékszórós festéshez és az azt követő kemencés szárításhoz, maximálisan 120 °C / 30 perc

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 90 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 4 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.8 N/cm |
|-------------------|----------|

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04334>