



tesa® 63600

ALU fémbevonatú PP szalag

Termék Információk

Termékleírás

A tesa® alumínium fémbevonatú ragasztószalag ideális megoldás beltéri hőszigeteléshez. A tömítőszalag megkönnyíti a légkondicionáló- és szaniterrendszerek szigetelési munkáit, valamint a padlószigetelő panelek lerakását vagy a csőszigeteléssel kapcsolatos munkákat. A fémszalag különböző szigetelőanyagokkal, például habbal, üveggel, kőzetgyapottal vagy filccel kombinálva is használható. A tömítőszalag robusztus és ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek. Vízálló, korrózióálló és rendkívül szakadásálló.

Jellemzők

- Sokoldalú: Ideális légkondicionáláshoz, szanitertechnikához, szigetelőlemezekhez és csőszigeteléshez
- Jól kombinálható: Számos különböző szigetelőanyaggal használható, mint például hab, üveg, kőzetgyapot és filc
- Robusztus: A tömítőszalag ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek, valamint szakadás- és vízálló
- Könnyű kezelhetőség: A tekercs kis átmérője megkönnyíti a munkát a javítószalaggal szűk helyeken is
- Szélsőséges körülmények: Hőmérsékletállóság 0 és 60 °C között, rövidebb ideig akár -40 és 90 °C között is
- Védi a környezetet: Oldószermentes ragasztóval és FSC® tanúsított papírból (FSC® C148769) készült, műanyagmentes csomagolással
- Csomag tartalma: 1 x tekercs tesa® alu fémbevonatú PP fóliaszalag, 30 m x 50 mm

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 45 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------|--------------|
| • Szakadási nyúlás | 150 % | • Oldószermentes | igen |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Öregedésállóság (UV) | jó |
| • Hőmérsékletállóság | jó | • Ragasztóerő | Erős tapadás |
| • Kézzel téphetőség | nem | • Szakadásálló | igen |
| • Kopásállóság | közepes | • Water resistance | jó |
| • Nedvességállóság | jó | | |



tesa® 63600

ALU fémbevonatú PP szalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=63600>