

tesa® ACXplus 79011

Termék Információk



1,1 mm-es kétoldalas akrilhab szalag autóiipari külső tartozékok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 79011 egy kétoldalas akrilhab szalag gépjárművek külső tartozékainak rögzítéséhez. Háromrétegű termék, mindkét oldalán LSE ragasztókkal bevonva. Ennek segítségével ki lehet küszöbölni a folyamat során az alapozó használatát. Nagy teljesítményű LSE ragasztója hatékony és biztonságos kötést hoz létre az LSE (pl. PP és PP/EPDM) és MSE (pl. PMMA) műanyagokból készült tipikus autóiipari tartozékokkal, alapozó nélkül. Emellett termékünk kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a magas, 95 °C-os hőmérsékleti ellenállás tekintetében is. A viszkoelasztikus akrilhab magjának köszönhetően a tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line képes elnyelni és elvezetni a dinamikus és statikus terheléseket.

A 0,8 mm-es és 1,5 mm-es vastagságúak a későbbiekben lesznek elérhetőek.

Jellemzők

Jó teljesítmény LSE műanyagokon és nehezen kötődő lakkokon alapozó nélkül

- Kiváló ragasztási stabilitás, hosszú távú hőmérséklet-állóság 95 °C-ig
- Nem tartalmaz PFA/PFO anyagokat
- Hatékony és robusztus alkalmazás
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulásának kompenzálására
- Jó nedvesedési tulajdonság
- Ellenáll a magas páratartalomnak és az UV-nak

LSE: kis felületi feszültség

MSE: közepes felületi feszültség

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line a tartós külső szerelési alkalmazások széles köréhez használható. A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

Alkalmazási példák:

- Küszöbborítás
- Díszítőelemek
- Légtelők
- Keréktárcsák ívek
- Ajtódíszléc



tesa® ACXplus 79011

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Acrylic foam	• Teljes vastagság	1100 µm
• Ragasztóanyag típusa	LSE	• Szín	szürke
• Liner típusa	PE	• Fedőfólia színe	kék

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hidegsokk-ellenállás	nagyon jó	• Rövid távú hőállóság	120 °C
• Hosszú távú hőállóság	95 °C	• Statikus szakítószilárdság 90°C	nagyon jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Temperature range	-40 to 95 °C
• Öregedésállóság (UV)	jó	• Vegyszerálló	jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	35 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	40 N/cm
• Tapadás ABS-hez (3 nap után)	40 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	40 N/cm
• Tapadás PP-hez (kezdeti)	30 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	40 N/cm
• Tapadás PP-hez (3 nap után)	40 N/cm		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=79011>