



# tesa® Professional 74922

## Öntapadó védőpapír

### Termék Információk

tesa® öntapadó védőpapír – nagy terület védelmére és takarására

### Termékleírás

A tesa® öntapadó védőpapír professzionális minőségű kraftpapír, amely ideális a nagy felületű védelemre és takarásra festési vagy felújítási munkák során. Problémamentes és hatékony védelmet nyújt a kiömlött festékekkel és karcosodásokkal szemben különböző felületeken, például ablakpárkányokon, lépcsőkön, padlókon és munkalapokon. Könnyen felhelyezhető, áthelyezhető és eltávolítható ragasztómaradványok nélkül, így a takarítás problémamentes.

### Fenntartható Szempontok

A tesa® öntapadó védőpapír felelős erdőgazdálkodásból és más ellenőrzött forrásokból beszerzett papírból készül. Teljesíti az FSC® újrahasznosított papírra vonatkozó szabványait, mivel 100%-ban újrahasznosított rostokból készül. Ha ezt a védőpapírt választja, aktívan támogatja az erdők védelmét, és környezeti szempontból felelősségteljes döntést hoz. Segít megőrizni az értékes erőforrásokat és támogatja az újrahasznosítást – ideális mindazok számára, akiknek fontos a minőség és a fenntarthatóság a projektjeikben. Takarja felületeit felelősségteljesen a tesa® öntapadó védőpapírral.

Fontos figyelmeztetés: Az FSC® tanúsításról szigorúan csak az FSC® tanúsítvánnyal rendelkező értékesítési szervezetek kommunikálhatnak (FSC® C148769).

### Jellemzők

- Könnyű alkalmazás a szennyeződések, por és kisebb festékfröccsenések elleni védelemhez még a legérzékenyebb felületeken is
- Tiszta eltávolítás akár 1 hónapig is anélkül, hogy maradványokat hagyna
- Többször áthelyezhető
- Teljes bevonattal a jobb tartósság és teljesítmény érdekében
- Sima és vastag kraftpapír, ami megakadályozza a festék átszivárgását
- Csomag tartalma: 1 x tekercs tesa® öntapadó védőpapír

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                             |                    |        |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| • Papír                | Bioalapú (bioszén-tartalom) | • Teljes vastagság | 140 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril             |                    |        |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=74922>



# tesa® Professional 74922

## Öntapadó védőpapír

### Termék Információk

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

|                                     |         |                                             |                     |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|
| • Szakadási nyúlás                  | 1 %     | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 90 days             |
| • Szakítószilárdság                 | 50 N/cm | • Maszkoló borítás anyaga                   | paper               |
| • Alkalmazási hőmérséklet           | 60 °C   | • Nedvességállóság                          | low                 |
| • Anyag                             | Paper   | • Nyom nélkül eltávolítható                 | igen                |
| • Application temperature from      | 5 °C    | • Oldószermentes                            | yes                 |
| • Egyenetlen felületekhez megfelelő | nem     | • Szakadásálló                              | no                  |
| • Érzékeny felületekhez megfelelő   | yes     | • UV-állóság beltérben                      | 90 g/m <sup>2</sup> |
| • Hordozó súlya                     | 4 weeks | • Water resistance                          | no                  |
| • Könnyen eltávolítható             | yes     |                                             |                     |

#### Tapadási értékek

|                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 0.4 N/cm |
|-------------------|----------|

#### Tanúsítványok

##### Fenntarthatósági tanúsítványok

FSC® Certified

#### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=74922>