



tesa® 69000

Termék Információk



PA szövetszalag a kiemelkedő kopásvédelemért

Termékleírás

A tesa® 69000 egy PA szövetszalag oldószermentes akril ragasztóval, amely kiváló kompatibilitást biztosít az autóiipari vezetékkegelyekben használt összes szabványos vezetékkel.

A szalagot a személy- és haszongépjárművek különösen nagy igénybevételt jelentő alkalmazási helyeire tervezték, és kiváló kopásvédelmet biztosít a gépjárművek kábelkötegei számára a jármű kitett területein, pl. a motortérben, miközben biztonságos záródást tesz lehetővé, és nem hajlamos az elcsúszásra.

Mivel a tesa® 69000 mindkét színben, feketében és narancssárgában is kapható, a szalag nagyfeszültségű alkalmazásokhoz is használható.

Jellemzők

- Kiemelkedő kopásállóság
- Hőmérsékletállóság 125 °C-ig
- Elcsúszásra nem hajlamos
- Kiváló kompatibilitás a vezetékkel
- Öregedésálló
- Lángálló
- Szakadásálló
- Állandó letekerési erő
- Fekete, narancssárga és kék színben kapható

Alkalmazások

A tesa® 69000-t kifejezetten a kiemelkedő kopásvédelem biztosítására tervezték. A fő alkalmazási helye a személy- és haszongépjárművek motortere, ahol a hőmérséklet és a környezeti feltételek nagy igénybevételt jelentenek.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PA szövet | • Teljes vastagság | 350 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | advanced acrylic | | |

Termékválaszték

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Elérhető színek | narancs, fekete |
|-------------------|-----------------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=69000>



tesa® 69000

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	35 %	• Letekercselési erő (tekercs szélessége ≤ 9mm)	4 N/roll (30 m/min)
• Szakítószilárdság	450 N/cm	• Maximális hőmérséklet-ellenállás	125 °C
• Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312)	Class E	• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C
• Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312)	Class E	• Zajcsillapítás (LV312)	Class A
• Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm)	10 N/roll (30 m/min)		

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3.5 N/cm

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)

tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554).

Kiegészítő információk

- Standard szélességek: 19, 25, 38 mm
- Standard hosszúságok: 15, 20 m
- Standard magátmérő: 38 mm

A teljesítményértékeket az LV 312 szabvány szerint határozzák meg.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=69000>