



tesa® 62622

Termék Információk



150µm double-sided black high performance foam tape

Termékleírás

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Jellemzők

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Alkalmazások

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| • Backing material Grid | PE hab | • Teljes vastagság | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | akril ragasztó, akril, módosított akrilát | • Szín | fekete, krémszínű |
| • Type of liner Grid | PET | • Fedőfólia vastagsága | 50 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 380 % | • Hosszú távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 12 N/cm | • Rövid távú hőállóság | 90 °C |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62622>



tesa® 62622

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	10 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	13 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	14 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	13 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	12 N/cm	• Tapadás PMMA-hoz (kezdeti)	13 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	13 N/cm	• Tapadás PMMA-hoz (14 nap után)	13 N/cm
• Tapadás üveghez (kezdeti)	13.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	13 N/cm
• Tapadás üveghez (14 nap után)	13.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	13 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62622>