



tesa® 4362

Termék Információk

Éles, tiszta és lapos festékszélekhez – több szárítási ciklusra is alkalmas

Termékleírás

A tesa Precision Mask® 4362 egy narancssárga színű washi szalag nagy igénybevétellel járó ipari maszkolási alkalmazásokhoz. Extra vékony japán papírhordozóból áll, és akril ragasztóval van bevonva. Az akril ragasztó kiváló tapadást és ragasztást biztosít különböző felületeken, mint például az üveg, alumínium, PVC és sok minden más. A szalag jól tapad saját hátoldalára a több rétegben történő maszkoláshoz, és több szárítási ciklusban történő használatra is alkalmas.

Jellemzők

- Éles, tiszta és egyenes festékszéleket biztosít
- Megbízható tapadás a hátoldalán, még több kikeményítési ciklus után is
- Ideális 2-tónusú maszkolási alkalmazásokhoz
- Alkalmas vízbázisú és oldószeres festékekkel és lakkokkal való használatra is

Alkalmazások

- Alkalmas több kikeményítési ciklushoz
- Alkalmas beltéri maszkoláshoz (legfeljebb hat hónapig)
- Alkalmas kültéri maszkoláshoz (akár három hétig)
- Kiváló tartás a sima és enyhén texturált felületeken
- Megbízható tapadás a saját hátoldalán több rétegben történő maszkoláshoz
- Kiválóan alkalmas festékszórós festéshez, majd fényezőkamrában történő szárításhoz, akár 120 °C 1 órán keresztül vagy akár 150 °C 30 percig.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 90 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 4 % | • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 120 °C |
| • Szakítószilárdság | 37 N/cm | • Kézzel téphetőség | nagyon jó |
| • Éles színű szél | nagyon jó | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Festék megkötés | nagyon jó | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 8 weeks |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 150 °C | • UV-állóság | 3 weeks |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04362>



tesa® 4362

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 1.7 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04362>