



# tesa® PRO 66751

## Termék Információk

Erős, az időjárásnak ellenálló ragasztós rögzítőszalag, kétoldalas – számos különféle kültéri alkalmazáshoz, hőálló

### Termékleírás

A tesa PRO kültéri rögzítőszalag gyorsabbá és könnyebbé teszi a kültéren dolgozó professzionális mesterek munkáját. Ez a szalag különösen bonyolult felületekre, például csempére, téglára, fémre és kemény műanyagokra is tapad, és erős, megbízható kötőerőt biztosít. Értjen el hosszan tartó tapadást, és rögzítse ügyfelei nélkülözhetetlen kültéri tárgyait, például postaládákat vagy házzszámokat ezzel az UV-, víz- és hőálló szalaggal.

### Jellemzők

- Erős és tartós: a tesa PRO kültéri rögzítőszalag az elsődleges választás a rögzítési megoldások közül tárgyak falakra történő könnyű és stabil rögzítésére – UV-, víz- és hőálló
- Ennek a kültéri szalagnak egy 10 cm-es darabja 1 kg-ot tart meg – legfeljebb 10 mm vastag lapos tárgyakhoz – alkalmas a legtöbb sima, megfelelően szilárd felülethez – tapad csempére, fémre és a legtöbb műanyagra
- Ideális kültéri használatra: erős kétoldalas ragasztószalag például házzszámok, postaládák stb. erős kültéri rögzítéséhez
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

### Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.
- A szalagot először a durvább felületre simítsa rá. Függőleges csíkokban ragassza fel a tárgy vagy felület teljes hosszán.
- Nyomja oda erősen legalább öt másodpercig. Vegye le a védőfóliát, tegye rá a tárgyat, és legalább öt másodpercig nyomja oda, ügyelve, hogy ne érjen hozzá a szabaddá vált ragasztós területhez.
- Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                |                                  |         |
|------------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| • Hátlap anyaga        | kemény akrilát | • Teljes vastagság               | 1140 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril          | • A szalag tartóereje legfeljebb | 10 KG/M |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                        |           |                |    |
|------------------------|-----------|----------------|----|
| • Nedvességállóság     | nagyon jó | • Vegyszerálló | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |                |    |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66751>



# tesa® PRO 66751

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66751>