



tesa® PRO 66743

Termék Információk

Erős és rendkívül tartós szalag – Kétoldalas szilikált papír – Állandó alkalmazásokhoz – Ideális beltéri használatra

Termékleírás

Ha ügyfele azt kéri, hogy texturált felületekre rögzítsen tárgyakat szögek vagy csavarok használata nélkül, használja a tesa PRO tapétán és vakolaton használható rögzítőszalagot. Ezt a kétoldalas szalagot úgy terveztük, hogy érzékeny felületekre is tapadjon. Összetétele kompenzálja a felület kisebb szabálytalanságait, és egyszerűbbé teszi a mesterek munkáját. A szalag használatával kiakaszthat képeket különböző épületekben vagy jelzéseket parkolóházakban. A szalag egy 1 m hosszú csíkja 10 kg-ig tud tartani.

Jellemzők

- Tapétán és vakolaton ne használjon normál szalagot: ezt a professzionális rögzítőszalagot kifejezetten úgy terveztük, hogy texturált felületeken stabil tartást biztosítson
- Tartós, megbízható tartás a fal megrongálása nélkül: a tesa PRO tapétán és vakolaton használható rögzítőszalag feleslegessé teszi a csavarokat, tipliket és szögeket – gyors, egyszerű rögzítés, melyhez nincs szükség szerszámokra
- Ideális beltéri használatra: erős kétoldalas ragasztószalag lapos tárgyak, például táblák stb. biztos rögzítéséhez
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.
- Ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós felülethez, mert ez csökkentheti a ragasztó erejét.
- Helyezzen fel a tárgy teljes hosszának megfelelő hosszúságú függőleges ragasztócsíkokat. A felső részt erősítse meg rövidebb ragasztócsíkokkal.
- Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan. Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1350 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------|--------|------------------------|----|
| • Nedvességállóság | gyenge | • Öregedésállóság (UV) | jó |
|--------------------|--------|------------------------|----|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66743>



tesa® PRO 66743

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66743>