



tesa® PRO 66792

Termék Információk

Nagy teherbírású rögzítőszalag, kétoldalas – Bel- és kültéri használat

Termékleírás

Legerősebb rögzítőszalagunk tárgyak stabil és tartós rögzítésére alkalmas. A tesa PRO ultraerős rögzítőszalag akár 10 kg-ig használható tárgyak rögzítéséhez 10 cm-enként, és még a felület kisebb egyenetlenségeit is kompenzálja. Beltéren és kültéren használható: ez a nagyon erős ragasztó csempén, kezelt faanyagon és a legtöbb műanyagon használható, és ideális megoldást biztosít adattáblák, öntvények stb. rögzítésére.

Jellemzők

- A legjobb választás nehéz tárgyak rögzítésére: a tesa legerősebb kétoldalas szalagja akár 10 kg-ot megtart a szalag minden 10 cm-ével – egyszerű megoldás a rögzítéshez időpocsékolás nélkül
- Megbízható tartás maradandó furatok nélkül: a tesa PRO ultraerős rögzítőszalag feleslegessé teszi a csavarokat, tipliket és szögeket – gyors, egyszerű rögzítés, melyhez nincs szükség szerszámokra
- Beltéri és kültéri felhasználásra: jól ragad csempére, faanyagra, kőre és a legtöbb műanyagra, és még a felületek kisebb egyenetlenségeit is kompenzálja – ideális adattáblák, öntvények, díszítések, kulcstartó dobozok stb. rögzítésére
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.
- Ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós felülethez, mert ez csökkentheti a ragasztó erejét.
- A kétoldalas rögzítőszalagot először a durvább felületre simítsa rá.
- Függőleges csíkokban ragassza fel a tárgy vagy felület teljes hosszán.
- Legalább öt másodpercig gyakoroljon erős nyomást a rögzítőszalagra.
- Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan. Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1150 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66792>



tesa[®] PRO 66792

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------|---------|---|---------|
| • Nedvességállóság | jó | • Vegyszerálló | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | közepes | • Visszaszedhetőség 14 nap
(85°C, 95% r.h.) után | közepes |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66792>