



tesa® PRO 66958

Termék Információk

Erős, kétoldalas szalag – Ideális beltéri használatra – Egyszerű megoldás könnyebb tárgyak rögzítésére

Termékleírás

A tesa PRO univerzális rögzítőszalag minden beltéren dolgozó professzionális mesternek nélkülözhetetlen többcélú szalag. Könnyű tárgyak, például kábelcsatornák, stukkók és szegélylécek erős, tartós rögzítéséhez a legtöbb felületen furatok és a fal szerkezetének károsodása nélkül. A tesa PRO univerzális rögzítőszalag igazi ezermester! Okos megoldás a megbízás gyors és könnyű teljesítéséhez.

Jellemzők

- Tartós és ellenálló: hosszú távú hőállóság 40 fokon és rövid távú hőállás 60 fokon
- Megbízható tartás a fal szerkezetének megrongálása nélkül: a tesa PRO univerzális rögzítőszalag feleslegessé teszi a csavarokat, tipliket és szögeket – gyors és egyszerű rögzítés, melyhez nincs szükség szerszámokra
- Ideális beltéri használatra: Erős kétoldalas ragasztószalag könnyebb tárgyak, például kábelcsatornák, stukkók és szegélylécek erős rögzítéséhez – kompenzálja az enyhén durva felületeket
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.
- Ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós felülethez, mert ez csökkentheti a ragasztó erejét.
- Függőleges csíkokban ragassza fel a tárgy vagy felület teljes hosszán.
- Nyomja oda erősen öt másodpercig.
- Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan. Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1050 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|--------|------------------------|---------|
| • Szakítószilárdság | 7 N/cm | • Öregedésállóság (UV) | közepes |
| • Nedvességállóság | jó | • Vegyszerálló | közepes |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66958>



tesa[®] PRO 66958

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66958>