



tesa® PRO 66952

Termék Információk

A nedvességnek ellenálló rögzítőszalag, kétoldalas

Termékleírás

A tesa PRO tükrörögzítő szalag ideális megoldás minden professzionális mesternek, ha az ügyfél nem járul hozzá, hogy fúrjon a helyiségben. Ez a ragasztós rögzítésű szalag megbízható tartást biztosít még párás és nedves környezetekben is. Ez a tartós szalag sima felületekre, például csempére is tapad, és különböző, legfeljebb 4 mm vastag tárgyakat, például tükröket lehet vele rögzíteni. Ha ez a kétoldalas szalag benne van a szerszámosládájában, kész lesz teljesíteni ügyfele minden lehetséges beltéri rögzítési igényét.

Jellemzők

- Biztosan, erősen tapad még nedves környezetekben is: nagy ellenálló képessége miatt a nedvességgel szemben ezt a rögzítő ragasztószalagot kifejezetten arra terveztük, hogy jól tartson a fürdőszobai csempén
- Megbízható tartás maradandó furatok nélkül: a tesa PRO tükrörögzítő szalag feleslegessé teszi a csavarokat, tipliket és szögeket – sosem volt még ilyen egyszerű a nehéz tárgyak rögzítése
- Minden professzionális szerszámosládában ott kell lennie: a tesa kétoldalas tükroragasztó szalagja egyszerűbbé teszi a modern mesterek munkáját olyan helyeken, ahol a csavarozás nem kivitelezhető
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie
- Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan
- Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1150 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|----|
| • Szakítószilárdság | 10 N/cm | • Öregedésállóság (UV) | jó |
| • Nedvességállóság | nagyon jó | • Vegyszerálló | jó |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66952>



tesa® PRO 66952

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66952>