



tesa® Professional 4440

Precíziós kültéri festőszalag, UV-álló

Termék Információk

Festőszalag professzionális kültéri festési munkákhoz

Termékleírás

A tesa® 4440 precíziós festőszalag alapja egy különösen szakadásálló, speciális Washi papír, amely UV-álló akrilát ragasztóval van ellátva. Mivel az alapanyagot vízszigetelték, a festőszalag akár 26 hétig is használható a szabadban a kihívást jelentő festési munkákhoz, beleértve az enyhén érdes felületeket is. Itt különösen precíz, éles és tiszta festékek létrehozását teszi lehetővé. A kiváló minőségű festőszalag könnyen kezelhető, kézzel téphető és maradék nélkül eltávolítható a felületről – akár több hét elteltével is. Egyetlen leragasztási eljárással több festékréteg is felvihető, így a professzionális festők időt és pénzt takaríthatnak meg. Ezenkívül kompatibilis az összes kereskedelemben kapható festékkel, lakkal és mázzal, és könnyű vakolási munkákhoz is használható.

Jellemzők

- Professzionális festési munkák kültéren (akár 26 hétig)¹
- Könnyű gipszmunkák
- Ideális éles festékekhez
- Alkalmas durva felületekre is

¹ Ha ragasztószalagot visz fel mállott felületekre, a szalag eltávolítása során maradványok keletkezhetnek. Ezért a ragasztószalag mállott felületre történő használata előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafelhordást akár 24 órán keresztül.

Alkalmazások

Hol? Sima és enyhén texturált felületeken

Miért? A ragasztó-, illetve a hordozóanyag kiválóan ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak

Eredmény: Könnyen, szakadás nélkül eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 5 % | • Kézzel téphetőség | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 35 N/cm | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.8 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04440>



tesa® Professional 4440

Precíziós kültéri festőszalag, UV-álló

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04440>