



tesa[®] PRO 66965

Termék Információk

Tartós, kristálytiszt, nagyon vékony ragasztós rögzítőszalag, kétoldalas – Ideális a legtöbb bel- és kültéri felhasználásra

Termékleírás

Lapos tárgyak rögzítése bel- és kültéren egyaránt: használható üvegen, csempén, kezelt faanyagon és sokféle műanyagon. Ez a kristálytiszt és nagyon vékony szalag akár 100 °C-ig hőálló. Ellenáll a nedvesség okozta károknak, (bizonyos) vegyszereknek, lágyítószernek és az UV-fénynek. Egyetlen 10 cm-es ragasztócsík akár 2 kg súlyt is elbír. Tökéletes megoldás tárgyak átlátszó és szilárd felületeken történő rögzítésére.

Jellemzők

- Erős és tartós: 100 °C-ig tartósan hőálló, ellenáll a nedvesség okozta károknak, (bizonyos) vegyszereknek, lágyítószernek és az UV-fénynek
- Csaknem láthatatlanul működik: az átlátszó szalag sima felületekre, például üvegre, csempére, faanyagra és többféle műanyagra is jól tapad
- Ideális bel- és kültéri használatra: Erős kétoldalas ragasztószalag lapos tárgyak, például táblák, hőmérők stb. erős rögzítéséhez
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie
- Először a durvább felületre simítsa rá
- Függőleges csíkokban ragassza fel a tárgy vagy felület teljes hosszán.
- Nyomja oda erősen legalább öt másodpercig
- Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan. Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 205 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------|
| • Szakítószilárdság | 20 N/cm | • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
| • Nedvességállóság | nagyon jó | • Vegyszerálló | jó |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66965>



tesa® PRO 66965

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66965>