



# tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask szalag

## Termék Információk

Kétrétegű festőszalag a hatékony festési munkákhoz

### Termékleírás

A tesa® 4460 2in1 Precision Mask szalag időt és energiát takarít meg a festőknek, amikor két különböző festék-, vakolat- vagy tömítőanyag-réteggel dolgoznak. A kétrétegű szalagot csak egyszer kell felhelyezni: a vakolat, tömítőanyag vagy festék használata után a felső réteget egyszerűen le lehet húzni, így láthatóvá válik a második réteg, ami a festés után tiszta festékszéléket biztosít.

A 2in1 Precision Mask szalag a tesa két népszerű precíziós festőszalagját egyesíti egy különösen szakadásálló, sima Washi hordozóval: A felső réteg a tesa(R) Precision Mask Outdoor szalag, míg a második réteg az optimális fedés és a sima festékszélék biztosítása érdekében 1 mm-rel eltolva a tesa(R) Precision Mask Standard szalag. A 2in1 Precision Mask szalag 26 hétig időjárás- és UV-álló, és kézzel szakítható – nincs szükség ollóra.

### Jellemzők

\*Időt és energiát takarít meg: maszkoljon egyszer, használja kétszer

\*Egyszerű és problémamentes kezelés: jól alakítható és kézzel könnyen szakítható

- A felső réteg könnyen eltávolítható a beépített lehúzóval
- Ideális az éles festékszélékhez

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- Teljes vastagság 300 µm

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |           |                     |          |
|---------------------|-----------|---------------------|----------|
| • Szakadási nyúlás  | 4 %       | • Kézzel téphetőség | jó       |
| • Szakítószilárdság | 70 N/cm   | • UV-állóság        | 26 weeks |
| • Éles színű szél   | nagyon jó |                     |          |

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 1.8 N/cm



# tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask szalag

Termék Információk

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04460>