

# tesa® 60955

## Termék Információk



Alkalmazkodó csúszásgátló szalag egyenetlen felületekre

### Termékleírás

A tesa® 60955 egy csúszásgátló szalag hajlékony hordozóval, amelyet lépcsőlemezek és más egyenetlen felületekhez való tapadáshoz terveztek, ahol jó tapadásra és biztonságos járófelületre van szükség. Az alkalmazkodó csúszásgátló szalag egy egyoldalas ragasztószalag, PET védőréteggel, hajlékony, kézzel téphető csúszásgátló hátlappal és akril ragasztóval. A hátlap egy alumínium hordozóból áll, amely ásványi szemcsékkel van bevonva, és kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy a szélekhez igazodjon és egyenetlen felületekhez tapadjon. Az akril ragasztó kiváló tapadást biztosít a legtöbb felületen és 30 percig 120°C-ig hőálló.

A tesa® 60955 a DIN 51130 szabvány szerint tanúsított, fekete, sárga, illetve fekete-sárga színekben elérhető. A világos sárga, illetve fekete-sárga színű szalagok erős láthatóságot biztosítanak, így könnyen azonosíthatók biztonsági szempontból kiemelt területeken, figyelmeztetés céljából, tökéletes megoldásként egészítve ki a 5S gyártási kezdeményezéseket.

### Jellemzők

- Hátlap jó csúszásgátló és kiváló alakíthatósági tulajdonságokkal
- Tökéletesen illeszkedik élekhez, sarkokhoz, és tapad egyenetlen felületekre
- Csúszásállóság R13 a DIN 51130 szabvány szerint
- Jó vegyszer- és időjárásállóság
- Biztonságos tapadás a legtöbb felületen
- Hőállóság 30 percig 120°C-ig
- Az élénk sárga és fekete-sárga színek erős láthatóságot biztosítanak a könnyű azonosításhoz
- Légiközlekedésben tanúsított, Airbus minősítés: AIMS/AIPS 10-08-004-01 és ABS 5092

### Alkalmazások

- A tesa® 60955 kifejezetten ajánlott egyenetlen felületekre, ahol jó tapadásra és biztonságos járófelületre van szükség. Ilyenek például a lépcsőlemezek, tűzlétra, rakodórampák és platformok
- Az alkalmazkodó csúszásgátló szalag használható lapos felületeken is, például csavarfejek vagy szegecsek fedésére
- Hőállóság 30 percig 120°C-ig
- A tesa® 60955 tökéletes megoldás a 5S gyártási kezdeményezések kiegészítésére

# tesa® 60955

## Termék Információk

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Fedőfólia vastagsága	50 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Szalagvastagság	700 µm
• Teljes vastagság	750 µm		

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	12 %	• Stancoláshoz megfelelő	igen
• Szakítószilárdság	60 N/cm	• Vegyszerálló	jó
• Kézzel téphetőség	jó		

### Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	8 N/cm
-------------------	--------

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60955>