

tesa® GlossGuard 50560

Termék Információk



Ideiglenes védőfólia érzékeny külső gépjárműfelületekhez, például PMMA-ból készült műanyag alkatrészekhez.

Termékleírás

A tesa® 50560 PV2 GlossGuard egy prémium minőségű öntapadó fólia, amelyet az érzékeny autóiipari műanyagfelületek, pl. a magassfényű műanyagból, pl. PMMA, SAN, ABS vagy hasonló műanyagból készült B-oszlop burkolatok védelmére fejlesztettek ki.

A jó UV-állóságnak és a tökéletes festék-kompatibilitásnak köszönhetően a tesa® 50560 PV2 GlossGuard megbízhatóan védi a festetlen műanyag alkatrészeket a szállítás során.

Fő jellemzők

- Költségmegtakarítás a helyreállítási és végső javítási munkák csökkenésének köszönhetően
- Megvédi a műanyag bevonatokat, akár 12 hónapig is tárolható a szabadban
- Jó tapadás a különböző műanyag felületekhez
- Nincs szükség speciális felszerelésre, így egyszerű, kis költségű alkalmazási és eltávolítási folyamatok biztosíthatók
- Egyszerű ártalmatlanítás. Mind a fólia, mind a ragasztórendszer környezetbarát

Alkalmazások

A tesa® 50560 PV2 GlossGuard a PMMA-ból készült, festett autóiipari műanyag alkatrészek, például a B-oszlopok burkolatainak szennyeződések és karcok elleni védelmére használható az összeszerelés, szállítás és tárolás során.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | poliolefin fólia | • Teljes vastagság | 52 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | poliizobutilén | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Szakítószilárdság | 22 N/cm | • UV-állóság | 52 weeks |
| • Könnyen eltávolítható | igen | • Vegyszerálló | nagyon jó |
| • Stancoláshoz megfelelő | igen | | |

tesa® GlossGuard 50560

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>