

tesa® 4288

Termék Információk



Standard, nem színező, húzásálló pántoló szalag

Termékleírás

A tesa® 4288 PV10 egy hagyományos pántoló szalag húzásálló polipropilén hordozóval. A kaucsukalapú ragasztórendszer magas kezdeti tapadást biztosít mind poláris, mind nem poláris felületeken. Az egyirányú polipropilén hordozó magas alakíthatóságot, jó szakítószilárdságot és alacsony nyúlást mutat. Ez lehetővé teszi a magas teljesítményt közepes igénybevételű kötegelő, raklapozási és tekercsvég rögzítési alkalmazásokban. Könnyű adagolhatóságának köszönhetően szalagunk kézi és automata működtetésre egyaránt alkalmas, így ideális választás az egyszerűsített csomagolási folyamatokhoz.

Jellemzők

- magas szakítószilárdság
- alacsony nyúlás
- maradványmentes eltávolíthatóság

Alkalmazások

- ideiglenes rögzítés
- közepes terhelésű raklapozás és megerősítés

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 114 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | fekete |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 300 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|

tesa[®] 4288

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4288>