

tesa® 4100

Termék Információk



Általános célú kartonzáró szalag

Termékleírás

A tesa® 4100 alapja egy polivinil-klorid hordozó, mely természetes gumi ragasztóval van bevonva. A film dombornyomott textúrája egyenletes letekerkesztést biztosít. Ezenkívül a dombornyomott felület megakadályozza a csillogást a vonalkód leolvasása közben, így a termék kiválóan alkalmas a címkék védelmére.

Könnyű letekerkesztetősége miatt a tesa® 4100 ideális választás automatikus lezáróberendezésekhez, de kézzel is kiválóan használható. A vezető újrahasznosító vállalatok és papírgyárak visszajelzése alapján használata nem zavarja meg az újrahasznosítási folyamatot. A tesa® 4100 jól nyomtatható, valamint fehér, barna és átlátszó változatban egyaránt rendelhető.

Alkalmazások

*A tesa® 4100 közepes súlyú kartondobozok kézi és automatikus lezárására használható

*A szalag könnyen, csendesen letekerkesztető és felragasztható

*A szalag dombornyomott felülete ideális védelmet biztosít a címkéknek

*A tesa® 4100 fehér, barna és átlátszó változatban egyaránt rendelhető

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PVC fólia	• Teljes vastagság	65 µm
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	75 %	• Szakítószilárdság	47 N/cm
--------------------	------	---------------------	---------

tesa® 4100

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 4100 egyszerűen nyomtatható. Rendelkezésre álló színek: fehér, havanna és átlátszó

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4100CPVC20>