

tesa® 4089

Termék Információk



Általános célú kartonzáró szalag

Termékleírás

A tesa® 4089 robusztus és rugalmas 28 µm-es PP hordozóval és természetes gumi ragasztóval rendelkezik. A tesa® 4089 természetes gumi ragasztószalag optimális termék a csomagoláshoz és a kartonzáráshoz.

Jellemzők

- Tapadási tulajdonságai -30 °C és 100 °C közötti mérsékelt hőmérsékleten optimálisak, így ideális beltéri alkalmazásokhoz.
- Könnyű polipropilén hordozó.
- Magas tapadással és rövid érintkezési idővel rendelkezik, könnyen letekerhető, és kényelmesen használható kézi adagolóval vagy ipari géppel.

Alkalmazások

- Könnyű és közepes súlyú kartondobozok kézi és automatikus lezárása
- A tesa® 4089 nagyon magas tapadást és rövid érintkezési időt biztosít többféle felületen (fa, papír, fólia...)
- Prémium minőségű természetes gumi ragasztó a biztonságos szállításhoz
- Kiváló tapadás a poláros és nem poláros felületeken

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 46 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 145 % | • Automatizált alkalmazás | igen |
| • Szakítószilárdság | 43 N/cm | • Kézi alkalmazás | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.2 N/cm |
|-------------------|----------|

tesa® 4089

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4089>