

tesa® 4122

Termék Információk

Rendkívül erős kartonzáró csomagolószalag

Termékleírás

A tesa® 4122 PVC hordozóval és természetes gumi ragasztóanyaggal ellátott prémium csomagolószalag. Még nehéz vagy több hullámú kartonból készült, nagy fedőlap feszességű dobozok is biztonságosan lezárhatók vele.

Újrafeldolgozással foglalkozó vállalatok és a papíriumek megerősítették, hogy a kartonhulladék-újrahasznosítás folyamatát nem zavarja e termék.

Alkalmazások

A tesa® 4122-t veszélyes anyagokat tartalmazó, nagyon nehéz dobozok, kartondobozok lezárására fejlesztették ki. A hordozói nyúlási jellemzői és a szakítószilárdsága a terméket nagyon ellenállóvá teszik a külső fizikai erőhatásokkal szemben.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Teljes vastagság | 88 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 100 % | • Automatizált alkalmazás | igen |
| • Szakítószilárdság | 65 N/cm | • Kézi alkalmazás | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 2 N/cm |
|-------------------|--------|

tesa® 4122

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 4122 egyszerűen nyomtatható. Rendelkezésre álló színek: fehér, havanna és átlátszó

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4122>