

# tesa® Professional 4939

## Visszaszedhető, kétoldalas ragasztószalag

### Termék Információk

Szőnyegek megbízható rögzítése pl. kereskedelmi vásárokon, kiállításokon

### Jellemzők

- Kézzel téphető
- Gyakorlatilag nyomtalanul eltávolítható 14 napon belül
- Differenciál tapadás

### Alkalmazások

- A tesa® 4939 szalag ideiglenes padlóborítások rögzítésére használható vásárokon, kiállításokon, gyűléseken és felújításoknál
- Ez a szalag kézzel eltéphető, és maradványanyag mentesen, nyom nélkül eltávolítható.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |        |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | szövet              | • Teljes vastagság | 250 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk |                    |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |         |  |           |
|---------------------|---------|--|-----------|
| • Szakadási nyúlás  | 40 %    | • Nedvességállóság                               | jó        |
| • Szakítószilárdság | 50 N/cm | • Vegyszerálló                                   | jó        |
| • Kézzel téphetőség | gyenge  | • Visszaszedhetőség 14 nap (85°C, 95% r.h.) után | nagyon jó |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 5.5 N/cm |
|-------------------|----------|

# tesa® Professional 4939

## Visszaszedhető, kétoldalas ragasztószalag

Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=4939PRO>