

tesa® extra Power Univerzális >60% újrahasznosított műanyag

Termék Információk

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Termékleírás

Tudatos forrásból, kompromisszumok nélkül: a tesa® extra Power Universal szalag hátoldala > 60%-ban fogyasztás utáni újrahasznosított (PCR) anyagból készült, így megbízható, mindenre alkalmas szalag a mindennapokban.

Jellemzők

- Hozzájárulás a fenntarthatósághoz: * Erős tartás: A hátlap > 60%-ban fogyasztás utáni újrahasznosított anyagból (PCR) készült: A javítószalag szilárdan és megbízhatóan tapad még a nagyon durva felületeken is
- Könnyű használat: A szalag kényelmesen, kézzel szakítható, így használatra kész
- Időjárásálló: A vízálló, időjárásálló szalag erős tartást biztosít beltéren és kültéren egyaránt
- Sokoldalú mindenre: Ideális barkácmunkákhoz, rögzítéshez, tömítéshez vagy javításokhoz
- Továbbfejlesztett csomagolás: A termék csomagolása 50%-ban poszt-ipari újrahasznosított (PIR) anyagot tartalmaz
- Szállítási terjedelem: 1 x tekercs tesa® extra Power univerzális, többcélú ragasztószalag.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegelt szövet | • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk |
| • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 67 % | • Teljes vastagság | 215 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| • Szakadási nyúlás | 16 % | • Nedvességállóság | igen |
| • Szakítószilárdság | 41.2 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Alkalmazási hőmérséklet | 60 °C | • Oldószermentes | igen |
| • Application temperature from | 5 °C | • Öregedésállóság (UV) | igen |
| • Felhasználási terület | Beltéri és kültéri | • Ragasztóerő | High adhesion |
| • Írható | igen | • Szakadásálló | igen |
| • Kézzel téphetőség | jó | • UV-állóság | igen |
| • Kopásállóság | nagyon jó | • Vegyszerálló | igen |
| • Környezetbarát csomagolás | igen | • Vízhatlan | igen |
| • Megfelelő felületek | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal | | |

tesa® extra Power Univerzális >60% újrahasznosított műanyag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>