

tesa® Professional 60077

PE Sealing Flex+ Párazáró szalag

Termék Információk

Rugalmas szigetelőszalag párazáró megoldások légmentes lezárására

Termékleírás

A tesa® 60077 Párazáró szalag rugalmas, kimagaslóan nagy tapadóerejű polietilén szigetelőszalagként ideális megoldás átlapolt párazáró fóliázás légmentes lezárására. A párazáró szalag segítségével hatékonyan tartható az épületen kívül a tetőn át esetlegesen bejutó pára. A szigetelőszalag megbízható megoldást kínál például csőfektetésnél, kábelezésnél kialakított faláttörések szigetelésére. Rugalmas hordozóanyagának, a benne található rostszálaknak, valamint 50 mm-es vastagságának köszönhetően, könnyedén és gyorsan alkalmazható. Mivel kitűnően ellenáll az öregedésnek, ez az öntapadó szigetelőszalag mostoha körülmények között is kiválóan helytáll. Továbbá, a termék károsanyag#kibocsátása igen alacsony (GEV-EMICODE tanúsítvány).

Jellemzők

- rugalmas, polietilén hordozóanyagú szigetelőszalag
- a párazáró fóliázás légmentes lezárásával védi az épületet a nedvesség bejutásától (a DIN 4108-11 szabvány szerint)
- párazáró szalag új épületekhez és tetőfelújítási munkákhoz
- kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas (a P-mark tanúsítvány szerint): tetőgerendák alá, közé és fölé egyaránt rakható szigetelésként
- öntapadó szigetelőszalag, amely csőfektetési és kábelezési munkák során a falbontás szigetelésére is alkalmas
- rendkívül nagy és hosszan tartó tapadóerő
- könnyen, gyorsan felhelyezhető

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 290 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

tesa® Professional 60077

PE Sealing Flex+ Párázáró szalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=60077CGR>