

tesamoll® Premium Flexible

Termék Információk

BNR 05450, 05417

Termékleírás

A tesamoll® Premium Flexible egy rendkívül hatékony és tartós szilikon tömítőszalag, amely képes megbízhatóan tömíteni még az öregebb ajtókra és ablakokra jellemző nagyobb hézagokat is.

Jellemzők

- Akár 40 %-os energiaköltség-megtakarítás
- Öntapadó, tartós szilikon profil
- Tartósság: 15 év
- Rendkívül időjárás-, UV- és ózonálló
- Egy méret megfelel bármilyen méretű réshez 1 és 7 mm között
- Könnyen tisztítható
- Könnyen kezelhető, csavarok és szögek nélkül rögzíthető
- Hőmérsékletálló -50 és +60 °C között

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| • Hátlap anyaga | Fabric | • Energiatakarékossági képesség | 40 % |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • legfeljebb | |
| | | • Lezárja a közötti réseket | 7 mm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| • Anyag | Szilikon, Szövet | • Minimális hőmérsékletállóság | -20 °C |
| • Durability | 15 years | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Oldószermentes | igen |
| • Maximális hőmérséklet-ellenállás | 60 °C | • Vegyszerálló | nem |

tesamoll® Premium Flexible

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=5417>