

tesa® 4580 Highly Permeable

Termék Információk

Nagy áteresztőképességű légáteresztő szalag

Termékleírás

A tesa® 4580 egyoldalas szalag szellőztető alkalmazásokhoz. Alapja egy porózus nemszőtt textil, amelyen egyedi mintázatban ragasztópontok találhatók. Az egyedülálló kialakítás kiemelkedő légáteresztő képességet biztosít. Ideális megoldás a habosítási folyamatok hatékonyságának növelésére.

Jellemzők

- A nagy légáteresztő képesség lehetővé teszi a hab gyors táulását a hatékony habosítási folyamathoz
- A levegő és más gázok áteresztőképességének eloszlása homogén az állandó habosítási eredmények érdekében
- Akadályként működik a habokkal szemben, hogy csökkentse a hab szivárgását és a tisztítás munkaigényét
- Egyenletesen tekeredik le, ami megelőzi a göndörödést, és megkönnyíti a kezelést, csökkentve a feldolgozási időt
- Kézzel könnyen szakítható a hatékonyabb munka érdekében
- Bármilyen formára jól alakítható
- Lehetővé teszi a pára és a gázok cseréjét

Alkalmazások

A légáteresztő szalagot a nyílások elfedésére használják különböző iparágakban a habosítási folyamatok során

- Olyan készülékekhez készült, amelyeknél a habot hűtőszekrények és fagyasztók szigetelésére, valamint a készüléktest stabilizálására használják
- Speciális járművek, például hűtőkocsik gyártása során

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------|-------------------|----------|
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szalagvastagság | _NULL µm |
|------------------------|-------|-------------------|----------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 8 % | • Oldószermentes | igen |
| • Szakítószilárdság | 35 N/cm | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Kézzel téphetőség | jó | • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
| • Légáteresztés | 52 cm ³ /cm ² xs | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 1.4 N/cm | • Tapadás PS-hez (kezdeti) | 1.1 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 0.3 N/cm | • Tapadás acélhoz | 1.5 N/cm |

tesa® 4580

Highly Permeable

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4580>