


tesa® 4661

Termék Információk



Standard akrilbevonatos szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4661 egy erős akrilbevonatos szövetszalag. Az alapja egy 148-as hálós, szövött műselyemszövet hordozó és egy természetes gumi ragasztó.

A tesa® 4661 egy sokoldalú szövetszalag, amely széles körben alkalmazható, és gyakran használják alkatrészek szalagozására.

Jellemzők:

- 7 színben kapható: fekete, fehér, szürke, sárga, kék, piros, zöld
- A kék változat védőréteggel (PV15) kapható

Fenntartható Szempontok

- 60% bioalapú tartalom a teljes termékben a védőréteg nélkül (tömegszázalékban)



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- Magas tapadás, még durva felületeken is
- Nagyon magas szakítószilárdság
- Kopásálló

Alkalmazások

- Vezetékek és kábelek jelölése
- Csövek, profilok stb. kötegelése
- Zaj- és kidörzsölődés elleni védelem
- Vezetékkötegelés
- Színkódolás
- Éles élek biztonságossá tétele
- Kartonok, dobozok és tubusok lezárása
- Alkatrészek, szögek, csavarok, kerékpár felnik stb. szalagozása
- Padlójelölés
- Homokfúvás
- Padlóbevonat

tesa® 4661

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril bevonatú szövet	• Biológiai alapú szénttartalom (DIN EN 16640 szerint)	64 %
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	• Teljes vastagság	300 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	12 %	• Kopásállóság	nagyon jó
• Szakítószilárdság	100 N/cm	• Szemnagyság	145 count per square inch
• Egyenesen téphető szélek	nagyon jó	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Kézzel téphetőség	nagyon jó	• Water resistance	jó
• Könnyen rá lehet írni	igen		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	5.8 N/cm
-------------------	----------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4661>