

tesa® 4308

Termék Információk



Prémium maszkoló szalag nagy igénybevétellel járó maszkolási alkalmazásokhoz

Termékleírás

A tesa® 4308 sima krepp-papír maszkoló szalag természetes gumi ragasztóval, melyet kifejezetten a nagy igénybevétellel járó maszkolási alkalmazásokhoz fejlesztettek a gépjárműipari alkatrész utángyártó piacra és szállítási szektorba. Ez a 110 °C-ig hőálló gépjárműipari ragasztószalag maszkoláshoz használható festékszórós festéshez és az azt követő kemencés szárításhoz. A tesa® 4308 mind kétkomponensű, mind vizes festékekkel alkalmazható. A hordozó ellenáll a festék átszivárgásának, továbbá nagyon jól alakítható és rugalmas. A maszkoló szalag kiválóan tapad különböző felületekre, például fémre, gumira, üvegre és műanyagra, valamint jó kezdeti tapadású és gyorsan ragad. A tesa® 4308 könnyen, visszamaradt anyagok nélkül leszedhető, és szép festést tesz lehetővé éles festett szegélyekkel.

Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

*A tesa® 4308 szalagot kifejezetten a nagy igénybevétellel járó maszkolási alkalmazásokhoz fejlesztettük ki a karosszériajavító és szállítási szektor részére

*A maszkoló szalag rugalmas hordozója révén jól alakítható szabálytalan felületekhez

*Ez a gépjárműipari szalag maszkoláshoz használható festékszórós festés és az azt követő kemencés szárítás során, 110 °C-ig

*A tesa® 4308 kézzel eltérhető és maradványanyag mentesen eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	enyhén kreppelt papír	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	50 %
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	• Teljes vastagság	150 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	12 %	• Hőmérsékletállóság (60 perc)	100 °C
• Szakítószilárdság	47 N/cm	• Kézzel téphetőség	nagyon jó
• Éles színű szél	nagyon jó	• Könnyen eltávolítható	igen
• Festék megkötés	nagyon jó	• Megfelelőség	jó

tesa® 4308

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4308>