

tesa® 74515

Termék Információk



125µm LSE átlátszó transzfer ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® 74515 egy átlátszó, 125µm vastagságú, kétoldalas transzfer ragasztószalag, melyet kifejezetten nagy teljesítményű ragasztáshoz fejlesztettek alacsony felületi energiájú (LSE) aljzatokon, mint például PP, PE és EPDM. A ragasztószalag egy módosított akril ragasztót tartalmaz, mely kiváló kezdeti tapadást, nagy ollószilárdságot és megbízható ragasztóképességet biztosít alapozó használata nélkül. A vastag, rugalmas ragasztóréteg – hordozó nélkül – jól igazodik az enyhén érdes vagy rugalmas felületekhez, ezzel biztosítva az egyenletes nedvesedést és a feszültségi elosztást. A tesa® 74515 megbízható teljesítményt nyújt igénybevett környezeti feltételek között, beleértve a párás környezetet és a rövid ideig tartó akár 200°C-os hőmérsékletnek való kitettséget is, így ideális ipari és precíziós rögzítési alkalmazásokhoz, ahol a tiszta esztétika és a hosszú távú tartósság kiemelten fontos.

Jellemzők

- LSE tapadás: Alapozó nélküli ragasztás műanyagokhoz és bevont felületekhez.
- Vékony & Erős: Magas ragasztóerő mindössze 125µm vastagságnál.
- Réskitöltő: Vastag ragasztóréteg alkalmazkodik a felületi egyenetlenségekhez.
- Formázható: Ideális rugalmas vagy texturált felületekhez.
- Sokoldalú: Kiváló tapadás LSE és gyakori anyagokhoz is.
- Hőálló: Rövid ideig ellenáll akár 200°C hőmérsékletnek.
- Alacsony VOC: VDA 278 szerint tesztelve tisztább beltéri levegőért.
- UL tanúsítvány: Megfelel a UL 969 szabványnak. UL fájl: MH 18055

Alkalmazások

- Sokoldalú ragasztási megoldás számos igényes ipari alkalmazáshoz
- Megbízható, alapozó nélküli ragasztás alacsony felületi energiájú (LSE) aljzatokon, mint a PP, PE és EPDM
- Ideális hosszú távú rögzítéshez nehezen ragasztható anyagokon, mint tömítések, formázott elemek és texturált műanyagok
- Alkalmas habok, fóliák és rugalmas anyagok ipari ragasztásához
- Tökéletes olyan design alkalmazásokhoz, ahol láthatatlan ragasztási vonal és letisztult, esztétikus megjelenés szükséges

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hosszú távú hőállóság	100 °C	• Rövid távú hőállóság	200 °C
• Lágyítószernek ellenálló	nagyon jó	• Statikus szakítószilárdság: 23°	nagyon jó
• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Öregedésállóság (UV)	jó	• Vegyszerálló	jó

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=74515>

tesa® 74515

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 10 N/cm | • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 10 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 5.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 9 N/cm |

Kiegészítő információk

Hordozóváltozatok:

- PV04: fehér PE-bevonatú hordozó (126µm; 126 g/m²)
- PV12: átlátszó PET hordozó (75µm; 105g/m²)

A méretstabil PV12 PET és PV4 PE bevonatos papír hordozók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, szállításhoz és tároláshoz, ahol magas páratartalomnak vannak kitéve.

Alacsony VOC – a VDA 278 elemzés szerint mérve, a tesa® 74515 nem tartalmaz egyetlen olyan anyagot sem, amely a kínai GB előírások korlátozása alá tartozna.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=74515>